

AETHEREDGE™ · سلسلة AE

AE340

عداد ذكي ثلاثي الأطوار

عداد DLMS/COSEM ثلاثي الأطوار رباعي الأسلاك بتوصيل مباشر لأنظمة AMI لدى شركات الكهرباء، مع اتصال قابل للتوصيل ومفتاح حمل داخلي ووصول محلي ضوئي وعبر RS-485.

التوصيل	الجهد	التيار
3P4W · توصيل مباشر	**من 220/380 V × 3 إلى 240/415 V × 3**	**0.25–5(100) A**


التردد	الدقة	الحماية ودرجة الحرارة
50/60 Hz	**الفئة 1 للفعالة · الفئة 2 لغير الفعالة**	**IP54 · من −40 °C إلى +70 °C**

المزايا الرئيسية

- نموذج تطبيق DLMS/COSEM مع اقترانات Public وReader وOperator وAdministrator وحماية للرسائل بخوارزمية AES-GCM-128.
- وحدة اتصال قابلة للتوصيل: موضعا وحدتي PLC وG4 موسومان على غطاء الوحدة، ويتبع الوسيط المركّب الطلب.
- أربعة سجلات تعرفة حسب وقت الاستخدام، والطلب الأقصى، وفوترة شهرية ويومية، وملفا حمل، وسجلات أحداث مؤرخة زمنيًا.
- مفتاح حمل داخلي ذو إقفال، يُتحكَّم فيه بأوامر مخوَّلة وشروط محلية مهيأة.
- منفذ ضوئي وواجهة RS-485 للقراءة والتهيئة ونقل البرنامج الثابت محليًا.

الوظائف وموقع المنتج في النظام

القدرة	التهيئة أو الحد	الأساس
القياس	الطاقة الفعالة وغير الفعالة والظاهرية، استيرادًا وتصديرًا؛ والمجموع الفعال المركّب؛ وسجلات الأرباع الأربعة.	التصميم
القيم اللحظية	الجهد والتيار والقدرة الفعالة / غير الفعالة / الظاهرية ومعامل القدرة والتردد لكل طور.	التصميم
الطلب	طلب بالكتل أو بالنافذة المنزلقة؛ الفترة الأساسية 1 s / 3 600 / 1 800 / 900 / 300 / 60؛ 15–1 فترة فرعية؛ طلب أقصى إجمالي ولكل تعرفة.	قابل للتهيئة
التعرفات	4 سجلات TOU؛ 12 فترة في اليوم؛ 8 ملفات يومية و8 ملفات أسبوعية و12 موسمًا و100 عطلة؛ تعرفة متدرجة حتى 7 شرائح.	قابل للتهيئة
الفوترة والملفات	فوترة شهرية (12 إدخالًا) ويومية (62 إدخالًا)؛ ملف الحمل (1الطلب) وملف الحمل (2الطاقة، 600 9 إدخال)؛ حتى 16 كائنًا ملتقطًا لكل ملف حمل.	قابل للتهيئة
التحكم في الحمل	مفتاح حمل داخلي ذو إقفال؛ أنماط التحكم في الفصل وفق DLMS من 0 إلى 6؛ حدود حمل بخطوات 500 W؛ تسلسل إعادة توصيل عند التيار الزائد.	التصميم
الأحداث والإنذارات	سجلات قياسية وسجلات للعبث والاتصال والتحكم في الفصل وجودة الطاقة؛ ثلاثة سجلات إنذارات مع مرشّحات وواصفات؛ إرسال عبر Data-Notification.	التصميم
الأمان	سياسة الأمان 3–0؛ security suite 0: تشفير مصادَق AES-GCM-128 وتغليف مفاتيح AES-128؛ اقترانات LLS / HLS.	قابل للتهيئة
الاتصال	وحدة قابلة للتوصيل (موضعا PLC وG4 على غطاء الوحدة)؛ منفذ ضوئي (HDLC أو IEC 62056-21 النمط E)؛ RS-485 (HDLC).	حسب الطلب
الشاشة	شاشة LCD بمنطقة بيانات من ثمانية أرقام ومعرّف من ستة أرقام ورموز حالة؛ أنماط تلقائية ويدوية وعند انقطاع التغذية؛ حتى 64 كائن عرض.	قابل للتهيئة
البرنامج الثابت	نقل الصورة محليًا (ضوئي، RS-485) وعن بُعد مع التحقق من التوقيع؛ ويستمر القياس أثناء النقل.	التصميم



سياق النظام. تعتمد الواجهات والوسائط المركّبة على الطلب؛ ونظام الطرف الرئيسي ومركّز البيانات ليسا جزءًا من هذا المنتج.

الأساس: لوحة التصنيف — موسوم على المنتج؛ التصميم — مذكور في الوثائق التقنية؛ قابل للتهيئة — تحدده تهيئة شركة الكهرباء؛ حسب الطلب — يعتمد على التهيئة المطلوبة؛ النموذج ثلاثي الأبعاد — مقاس على التجميع ثلاثي الأبعاد المورّد.

المواصفات التقنية

القيم الكهربائية المقنّنة		
التوصيل	ثلاثي الأطوار، أربعة أسلاك (3P4W)، توصيل مباشر	**لوحة التصنيف**
الجهد	من 3 × 220/380 V إلى 3 × 240/415 V	**لوحة التصنيف**
التيار	0.25–5(100) A	**لوحة التصنيف**
التردد	50/60 Hz	**لوحة التصنيف**
فئة الاستخدام	UC3	**لوحة التصنيف**
جهد النبضة	Uimp 6 kV	**لوحة التصنيف**

المترولوجيا		
الطاقة الفعالة	الفئة 1 · IEC 62053-21	**لوحة التصنيف**
الطاقة غير الفعالة	الفئة 2 · IEC 62053-23	**لوحة التصنيف**
ثابت النبضات للطاقة الفعالة (LED)	1 000 imp/kWh	**لوحة التصنيف**
ثابت النبضات للطاقة غير الفعالة (LED)	1 000 imp/kvarh	**لوحة التصنيف**
عناصر القياس	L1 وL2 وL3 والمحايد	**التصميم**


البيئة		
درجة حرارة التشغيل	من −40 °C إلى +70 °C	**لوحة التصنيف**
درجة الحماية	IP54	**لوحة التصنيف**

الاتصال والأمان		
بروتوكول التطبيق	DLMS/COSEM سلسلة IEC 62056))	**التصميم**
المنفذ الضوئي	HDLC مباشر أو IEC 62056-21 النمط E	**التصميم**
RS-485	HDLC مباشر	**التصميم**
وحدة قابلة للتوصيل	موضعا وحدتي PLC وG4؛ والوسيط المركّب حسب الطلب	**حسب الطلب**
الاقترانات	Public · Reader · Operator · Administrator	**قابل للتهيئة**
حماية الرسائل	Security suite 0: AES-GCM-128، وتغليف مفاتيح AES-128	**قابل للتهيئة**

الساعة والتغذية الاحتياطية		
ساعة الوقت الحقيقي	بلّور · 32.768 kHz تقويم ميلادي 2000–2099	**التصميم**
التغذية الاحتياطية	بطارية ليثيوم قابلة للاستبدال للساعة والعرض أثناء انقطاع التغذية	**التصميم**

الخصائص الميكانيكية		
الغلاف الخارجي الكلي العرض × الارتفاع × العمق	83.0 × 290.1 × 167.3 mm	**النموذج ثلاثي الأبعاد**
الغلاف	بولي كربونات مع غطاء أطراف شفاف	**التصميم**

الخصائص الميكانيكية والطلب والمراجع



AE340: الغلاف الخارجي الكلي بالمليمتر، إسقاط بالزاوية الثالثة لتجميعه ثلاثي الأبعاد الخاص به. ليس رسمًا لثقوب التثبيت أو التفاوتات.

معلومات الطلب

الطراز	الوصف	الغلاف الخارجي الكلي
AE340	عداد ذكي ثلاثي الأطوار · · 3P4W توصيل مباشر	167.3 × 290.1 × 83.0 mm

تُحدَّد وحدة الاتصال والتهيئة والملحقات مع الطلب. وتوصف طرازات سلسلة AE ذات الصلة في كتالوج سلسلة AE.

المعايير المرجعية

المرجع	الموضوع
IEC 62053-21	عدادات ساكنة للطاقة الفعالة للتيار المتردد (الفئات 0.5 و1 و2).
IEC 62053-23	عدادات ساكنة للطاقة غير الفعالة (الفئتان 2 و3).
IEC 62052-11	معدات القياس: المتطلبات العامة والاختبارات وظروف الاختبار.
IEC 62056 سلسلة	تبادل بيانات DLMS/COSEM لقياس الكهرباء.

تحدد الوثائق المرجعية السياق التقني. وهي ليست ادعاءات بالحصول على شهادات؛ إذ يُتحقَّق من الاعتمادات وتقارير الاختبار المنطبقة لكل طلب.

هذا الإصدار الأولي قابل للتغيير دون إشعار. تحقق من القيم المقنّنة على لوحة تصنيف العداد المسلّم. · sales@archai.co.kr · ARCHAI-AE340-DS
www.archai.co.kr